

LANCIA SINGOLA RLS28 DIRITTA USCITA M18 M  
 RLS28 SINGLE STRAIGHT LANCE M18 M OUTLET



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Lunghezza Impugnatura Grip Length		Colore* Color*	Massa Weight		
			mm	in	mm	in		gr	oz	
1022330282	R 1/4 M	M18 M	700	27,6	300	11,8	Nero ● Black	471	16,61	10

Materiale / Material Raccordo in Entrata in Acciaio Inox (AISI 303) / Stainless Steel (AISI 303) Inlet Adapter  
 Tubo in Acciaio Inox / Stainless Steel Pipe  
 Raccordo in Uscita in Acciaio Inox (AISI 303) / Stainless Steel (AISI 303) Outlet Adapter

Note / Notes Lancia con Impugnatura Isolante / Lance with Insulated Grip  
 Estremità del Tubo Diritta / Straight Pipe  
 Anello di Tenuta Assemblato con Cappuccio di Protezione / Seal Ring Assembled with Protective Cap  
 \* Colore Indicato dell'Impugnatura / \* Color Indicated of the Grip

